

选择耐用的贴版套筒

# Coaxcyl EM 贴版套筒



## Coaxcyl EM 贴版套筒

特点与优势:

1. 阻尼结构, 实现持久一致的印刷结果且易于操作
2. 内置阻尼功能, 以减轻振动/跳动
3. 经久耐用
4. 安装顺畅快捷, 开机准备时间更短



耐用的端面



持久精确的定位槽  
铝制嵌件



切割引线  
陶制



## 技术参数

应用	气动贴版套筒
油墨系统	兼容所有柔印油墨（溶剂型油墨、水性油墨和UV油墨）
胶带	兼容市面上所有的平板安装胶带
外径公差	+/- 20微米
圆周跳动公差TIR	20微米
表层	耐用的环氧树脂和高科技织物
使用温度范围	20°C 至 45°C
壁厚范围	5 至 100毫米
宽度范围	200 到 2000毫米
Stork直径范围	60 到 400 毫米
导电/抗静电选项	可满足 ATEX 95防爆标准要求
气源	≥6 巴 12升/秒
清洁	任何与 UV油墨、溶剂型油墨和水性油墨兼容的溶剂
储存	立式/卧式 均可



特瑞堡印刷解决方案是全球领先的生产商和供应商, 为胶印、柔印和数码印刷应用领域提供独特的解决方案。

特瑞堡旗下品牌Axcyl柔印套筒可满足宽幅和窄幅柔印机的所有需求, 助力柔印厂商和柔印机生产商以高效且可持续的方式提高生产效率和改进印刷性能。

[WWW.TRELLEBORG.COM/PRINTING](http://WWW.TRELLEBORG.COM/PRINTING)

[printingsm@trelleborg.com](mailto:printingsm@trelleborg.com)

<https://www.linkedin.com/company/trelleborg-printing-solutions>

<https://twitter.com/PrintingInsight>

